

NTL-P05-D



IP Kamera / Eriřim Noktası (AP) Uygulaması POE Ayırıcı

10/100 Mbps hızlarını destekler
IEEE802.3AF/AT protokolünü destekler
Giriř: DC 44V-57V
Çıkıř: (DC 12V 1A) 15.4W
Tip: Yalıtılmış



Ürün Özellikleri:

- IEEE802.3 af/at protokolünü ve 48V standart dışı POE güç kaynağı ekipmanını destekler.
- 1236 ve 4578 olmak üzere iki farklı güç besleme modunu destekler.
- Ağ sinyali ve güç izolasyon tasarımıyla donatılmıştır; yıldırımdan korunma ve parazit önleme özelliklerine sahiptir.
- Güç girişinin ters kutuplu olması durumunda otomatik düzeltme fonksiyonuna sahiptir.
- Ařırı yük ve kısa devre koruma fonksiyonlarıyla donatılmıştır.

Ürün Adı	POE Ayırıcı
Model	Hi-P05-D
POE Protocol	IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3x/IEEE802.3ab
Baęlantı Noktası	LAN port : 1 10/100M self-adapter RJ45 port PoE port : 1 10/100M self-adapter RJ45 port
Fonksiyon	Cooperate with the PD equipment which support IEEE802.3af/at standard Transmission Distance \leq 250m Plug and play, no need to manage
LED Göstergesi	POE power/LAN network working status
Giriř Voltajı	DC44V-57V
Çıkıř Gücü	(12VDC 1A) 15.4W/24W
Çalıřma Ortamı	Çalıřma Sıcaklıęı: -10°C~50°C Depolama Sıcaklıęı: -40°C~70°C Çalıřma Nemi: 10%~90% Depolama Nemi: 5%~90%
PoE Tipi	End-span
PoE Baęlantı Noktası Performance	Baęlantı Noktası output power 15.4W/IEEE802.3af/at25.5W
PoE Güç Besleme Pinleri	Both 1/2+、 3/6- and 4/5+、 7/8-
Aęırlık	50g \pm 5%
Boyutlar	200mm*27mm*22mm(L*W*H)