

NETLOOK



NETLOOK NTL-PSW09M-96

9 Port PoE Switch + 2 Uplink – 96W

Genel Bakış

Netlook NTL-PSW09M-96, IP kamera, erişim noktası (Access Point) ve IP telefon gibi PoE destekli cihazların güç ve veri aktarımı ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış profesyonel bir PoE Switch modelidir. Toplamda 9 adet PoE port ve 2 adet uplink port sunar. IEEE802.3af/at standartlarıyla tam uyumlu olup, port başına 30W, toplamda 96W PoE gücü sağlar. Ayrıca VLAN port izolasyonu, 250 metreye kadar iletim mesafesi, 6KV yıldırım koruması ve tak-çalıştır (Plug & Play) kolaylığıyla endüstriyel kullanım için idealdir.

Temel Özellikler

- 9 x 10/100 Mbps PoE port
- 2 x 10/100 Mbps uplink port
- IEEE802.3af/at uyumlu PoE çıkışları
- Her portta maksimum 30W, toplam 96W PoE kapasitesi
- 250 metreye kadar veri iletim mesafesi (Extend Mode)
- VLAN izolasyon fonksiyonu
- Fan'sız, sessiz soğutma sistemi
- 6KV yıldırım ve 4KV ESD koruması
- Tak-çalıştır (Plug & Play) – yapılandırma gerekmez
- Metal kasa ve kompakt endüstriyel tasarım

Teknik Özellikler

Özellik	Değer
Model	NTL-PSW09M-96

PoE Portları	9 x 10/100 Mbps RJ45
Uplink Portları	2 x 10/100 Mbps RJ45
Toplam PoE Gücü	96W Maksimum
PoE Standardı	IEEE802.3af / IEEE802.3at
PoE Güç Dağıtımı	Maks. 30W/port
PoE Voltajı	DC 52V ±5%
İletim Mesafesi	250 metreye kadar (Extend Mode)
Anahtarlama Kapasitesi	1.6 Gbps
İletim Hızı	10BASE-T: 14,880 pps/port 100BASE-TX: 148,800 pps/port
MAC Adres Tablosu	2K
Yönlendirme Tipi	Store & Forward
Ağ Standardı	IEEE802.3 / 802.3u / 802.3x
Güç Girişi	AC 110–240V, 50/60Hz
Bekleme Gücü	≤1.3W
Çalışma Akımı	2.5A Maks.
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ +55°C
Depolama Sıcaklığı	-40°C ~ +85°C
Nem (Çalışma / Depolama)	%10–90 / %5–95 (yoğuşmasız)
Soğutma Tipi	Doğal havalandırma (fan'sız)
Koruma	6KV yıldırım / 4KV ESD koruması
Montaj Tipi	Masaüstü veya duvar montaj
Boyutlar (UxGxY)	200 × 118 × 44 mm
Ağırlık (Net / Brüt)	700g / 950g
Sertifikalar	CE, FCC, RoHS, EN55032 CLASS B, IEC61000-4-2/4

Uygulama Alanları

- IP kamera (CCTV) sistemleri
- Kablosuz erişim noktaları (Access Point)
- IP telefon sistemleri
- Küçük ve orta ölçekli işletme ağları
- PoE tabanlı otomasyon çözümleri

Öne Çıkan Özellikler

- 9 PoE port + 2 uplink bağlantı
- IEEE802.3af/at uyumlu, 96W toplam güç
- VLAN ve Extend Modu ile kararlı ağ performansı
- 250 metreye kadar uzun mesafe aktarım
- Sessiz, enerji verimli, fan'sız tasarım
- Yüksek koruma ve dayanıklı metal kasa

Sonuç

Netlook NTL-PSW09M-96, yüksek performans, enerji verimliliği ve dayanıklılığıyla güvenli PoE ağ projelerinde ideal bir çözüm sunar. IP kamera ve ağ altyapısı kurulumlarında uzun ömürlü, kararlı ve güvenilir bağlantı sağlar.

Netlook Bilişim Sistemleri – Güvenli Ağların Güçlü Markası